

VOLTMASTER[®]

Digitales-Zangenamperemeter DCM 1

SPEZIFIKATIONEN

	DCM 1	
Anzeige	LCD	
AC Strom TRMS (40–400 Hz)	60 A 600 A	±2,5 %, ±8 Digits ±2,5 %, ±5 Digits
DC Strom	60 A 600 A	±2,5 %, ±8 Digits ±2,5 %, ±5 Digits
AC Spannung TRMS (40–400 Hz)	6 V, 60 V 600 V	±1,0 %, ±8 Digits ±1,2 %, ±8 Digits
DC Spannung	600 mV, 6 V, 60 V 600 V	±0,5 %, ±5 Digits ±0,8 %, ±5 Digits
Frequenzmessung	10 Hz bis 1 MHz	±0,5 %, ±4 Digits
Widerstand	600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ 60 MΩ	±1,0 %, ±8 Digits ±1,0 %, ±10 Digits
Kapazitätsmessung	Bis 6 mF	±3,0 %, ±5 Digits
Tastgrad	10–95 %	±3,0 %, ±5 Digits
Eingangswiderstand	10 MΩ	
Diodentest	Ja	
Durchgangstest	Ja, mit Signalton bei < 50 Ω	
Messbereichswahl	Automatisch oder manuell	
Messstellenbeleuchtung	LED	
Data-Hold-Funktion	Ja	
Überspannungskategorie	CAT III 600 V	
Norm	EN 61010-01:2010; EN 61010-2-032:2012	
Abmessungen	218 x 78 x 37 mm	
Gewicht	259 g	
Farbe	grau / schwarz	
Spannungsversorgung	3 x 1,5 V AAA, LR03	

