

VOLTMASTER[®]

Digitales-Gabel-Zangenamperemeter FCM 1

SPEZIFIKATIONEN

	FCM 1	
Anzeige	LCD	
AC Strom TRMS	200 A	±2,5 %, +5 Digits
DC Strom	200 A	±2,5 %, +5 Digits
AC Spannung TRMS (45–400 Hz)	6 V, 60 V, 600 V 750 V	±1,2 %, +5 Digits ±1,5 %, +5 Digits
DC Spannung	6 V, 60 V, 600 V 1000 V	±0,8 %, +5 Digits ±1,0 %, +5 Digits
Widerstand	600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ	±1,2 %, +3 Digits ±1,0 %, +3 Digits ±1,5 %, +5 Digits
Kapazitätsmessung	60nF, 600nF, 6μF, 60μF, 600μF 6 mF, 60 mF	±4,0 %, +20 Digits ±10,0 %, +20 Digits
Eingangswiderstand	10 MΩ	
Diodentest	Ja	
Durchgangstest	Ja, mit Signalton bei < 100 Ω	
Messstellenbeleuchtung	LED	
Data-Hold-Funktion	Ja	
Kontaktloser Spannungstest	Ja (NCV)	
Überspannungskategorie	CAT III 600 V	
Norm	EN 61010-01:2010; EN 61010-2-032:2012	
Abmessungen	210 x 55 x 35 mm	
Gewicht	185 g	
Farbe	grau / schwarz	
Spannungsversorgung	3 x 1,5 V AAA, LR03	

